

AGITADORES

SERIE HD/HAT

Agitadores para mezcla y homogeneización, de velocidad rápida con motor directo serie HD, y con reductor de velocidad serie HAT.

Amarre por pinza serie HD y por brida circular serie HAT.

Eje y hélice en acero AISI 316 o revestidos en polietileno.
Posibilidad de fabricar en otros materiales.

Bajo demanda con motores neumáticos, antiexplosivos o anti-deflagrantes, etc. Consultar para aplicaciones en tanques cerrados con presión, temperatura, etc.

APLICACIONES

Mezcla y homogeneización en depósitos de hasta 3 m³ serie HD y 4 m³ serie HAT.

Productos no viscosos HD y viscosidad máxima 1.000 cps.
HAT

Máxima longitud del eje 1.500 mm.

Los modelos HD no pueden funcionar en vacío, mientras que para los modelos HAT, se recomienda evitar el funcionamiento en vacío.

Motor trifásico a 230/400 V.



CARACTERÍSTICAS

MODELO	VOLUMEN m ³	kW	rpm	Ø hélice mm
HD0102P02	0,5	0,18	1000	
HD0303P02	0,5 - 1	0,37	1500	128
HD0503P03	1 - 1,5	0,75	1500	128
HD0603P04	1,5 - 2	1,1	1500	140
HD0703P05	2 - 3	1,5	1500	160
				200
HAT0103R01	0,5	0,18	315	200
HAT0303R25	0,5 - 1	0,37	315	250
HAT0503R02	1 - 2	0,75	315	300
HAT0603R03	2 - 3	1,1	315	350
HAT0803R04	3 - 4	2,2	315	350

En esta tabla se indican los montajes más frecuentes.
Para otros diferentes consultar.